

AVISTA pace GER SAE 5W-40

Ідеально підібрана синтетична моторна олива для легкових автомобілів (бензин, дизель).
Розроблена спеціально для вимог німецьких моделей автомобілів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Легкові автомобілі, бензин, дизель
- Гібридні транспортні засоби
- Можливо, двигуни з додатковим бензобаком (зверніться до відповідних специфікацій виробника оригінального обладнання)

ОСОБЛИВОСТІ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- низькі втрати на випаровування та знос кулачка
- добра стійкість до окислення
- Чистота поршня
- відмінні очищувальні та диспергуючі властивості
- Запобігає загущенню олії

СХВАЛЕННЯ

API	SN
MB-Freigabe	229.3
Porsche	A40
Renault	RN 0700 / 0710
VW	502 00 / 505 00

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACEA	A3/B4
	A3/B3

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Fiat	9.55535-M2
General Motors	GM-LL-A-025
	GM-LL-B-025
MB	226.5

ТИПОВІ ДАНІ

(Надані дані є типовими значеннями.)

параметр	Метод випробування	Одиниця	
Клас SAE	SAE J 300		5W-40
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,835 – 0,875
Кінетична в'язкість при 100 °C	ASTM D7279	мм²/с	13,4 – 14,8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		мін. 166
Загальна кількість баз	ASTM D2896	мг КОН/г	10,0 – 12,4
Динамічна в'язкість при -30 °C	ASTM D5293	мПа*с	макс. 6600
Температура спалаху COC	DIN ISO 2592	°C	мін. 200
Температура застигання	ASTM D7346	°C	макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися перевагами останніх технологічних досягнень. (VS номер 10)