



GEAR

31.07.2023

AVISTA GEAR CLP 150 B60

AVISTA GEAR CLP 150 B60 - це стійка та ресурсозберігаюча промислова трансмісійна олива та найкращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який містить запатентовану технологію ESR і повторно використовує природні ресурси, цей продукт допомагає захистити навколишнє середовище, здоров'я, природні ресурси і клімат в довгостроковій перспективі. Базова олива, яка використовується у відповідній пропорції, демонстративно економить до 1,530 кг/т CO₂ екв у порівнянні з традиційно виготовленими продуктами. Цей продукт має сертифікат AVIeCO₂.

В ОСНОВІ AVISTA GEAR CLP 150 B60 лежить парафінове базове масло і сучасна технологія присадок. Ефективні компоненти, що не містять цинку та золи, гарантують оптимальне змащення та тривалий захист від окислення. Застосовується для змащування прямозубо-, конічних і черв'ячних передач, зубчастих передач і підшипників занурювальним і циркуляційним змащенням, щелепних муфт, осьових підшипників клітей роликів станів і високонавантажених поверхонь ковзання (з'єднань). Масло дуже добре показує себе в шестернях і підшипниках прокатних станин, на каландрах, гірничих машинах, лебідках і дробильних станах.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

DIN 51517-3

РЕКОМЕНДАЦІЇ

AIST 224 (американська сталь)AGMA 9005 E02 (EP)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15°C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,885
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	150,3
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	15,2
ТИ	DIN ISO 2909		101
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	240
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	-24
Брюггер	DIN 51347	H/мм2	60
FZG-Test A8,3/90DIN ISO 14635-1SKS: 12CO2 екв* DIN ISO 14040/44кг/кг0,080			

* Під цим значенням мається на увазі тільки вміст базового масла KERNOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.