



31.07.2023

AVISTA GEAR CLP 680

AVISTA GEAR CLP 680 - це стійка та ресурсозберігаюча промислова трансмісійна олива та найкращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який містить запатентовану технологію ESR і повторно використовує природні ресурси, цей продукт допомагає захистити навколишнє середовище, здоров'я, природні ресурси і клімат в довгостроковій перспективі. Базова олива, яка використовується у відповідній пропорції, демонстративно економить до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з традиційно виготовленими продуктами. Цей продукт має сертифікат AVIeCO2.

В ОСНОВІ AVISTA GEAR CLP 680 лежить парафінове базове масло і сучасна технологія присадок. Ефективні компоненти, що містять цинк і золу, гарантують оптимальне змащення і тривалий захист від окислення. Застосовується для змащування прямозубо-, конічних і черв'ячних передач, зубчастих передач і підшипників з дип- і циркуляційним мастилом, щелепних муфт, осьових підшипників клітей роликів станів і високонавантажених поверхонь ковзання (з'єднань). Масло дуже добре показує себе в шестернях і підшипниках клітей прокатних станів, на каландрах, гірничих машинах, лебідках і дробильних млинах.

СПЕЦИФІКАЦІЇ
DIN 51517-3

РЕКОМЕНДАЦІЇ
AIST 224 (американська сталь)
AGMA 9005 E02 (EP)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15°C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,897
Рідичів. В'язкість @ 40 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	663,2
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	40,0
ТИ	DIN ISO 2909		97
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	240
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	-21
FZG-Тест А8,3/90DIN ISO 14635-1SKS: 12CO2 екв*DIN ISO 14040/44кг/кг0,011			

* Під цим значенням мається на увазі тільки вміст базового масла KERNOLVAT® в продукті.
Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.