



HYD

12.04.2024

AVISTA HYD HLP 100

AVISTA HYD HLP 100 - це гідравлічна олива, вироблена з урахуванням ресурсів і кращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який включає в себе запатентовану технологію і повторне використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів і клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVIeCO2.

ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HLP 100 входять базові масла на основі парафіну і найсучасніші технології присадок. Активні компоненти забезпечують оптимальну ефективність змащення та тривалий захист від старіння. Продукт може очищатися в процесі шляхом найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів і має індекс в'язкості вище середнього в порівнянні зі звичайними гідравлічними маслами HLP, а також ідеально підходить для використання в металообробних верстатах.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідравлічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптимальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння
- Індекс в'язкості вище середнього

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-2

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Стандарт ISO 11158
- ASTM D6158
- JCMAS P041 HK
- AICT 126 + 127
- SAE MS 1004
- GM LS 2
- СЕБ 181 222

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,878
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	98,9
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	11,7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		105
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	240
Для пункту	ASTM D7346	°C	-24
FZG-Test A8,3/90DIN ISO 14635-1SKS: 12CO2 екв* DIN ISO 14040/44кг/кг0,115			

* По цим значенням маєтись на увазі тільки вміст базового масла KERNSOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів	208 літрів	60 літрів	20 літрів	4x5 літрів	4x4 літри	12x1 літр
•	•	•	-	•	-	-	-

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de