



20.02.2024

AVISTA HYD HLP 10

AVISTA HYD HLP 10 - це стійка та ресурсозберігаюча гідравлічна олива та найкращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базової оливи, яка містить запатентовану ESR-технологію та повторно використовує природні ресурси, цей продукт допомагає захистити навколишнє середовище, здоров'я, природні ресурси та клімат у довгостроковій перспективі. Базова олива, яка використовується у відповідній пропорції, демонстративно економить до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з продуктами традиційного виробництва. Цей продукт має сертифікат AVIeCO2.

В ОСНОВІ AVISTA HYD HLP 10 лежить парафінове базове масло і сучасна технологія присадок. Ефективні компоненти, що містять цинк, гарантують оптимальне змащення і тривалий термін захисту від окислення. Під час процесу можлива тонка фільтрація без ризику втрати цінних інгредієнтів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

•DIN 51524-2

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Стандарт ISO 11158
- ASTM D6158
- JCMAS P041 HK
- AICT 126 + 127
- SAE MS 1004
- GM LS 2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,835
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	9,7
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	2,7
Індекс в'язкості	DIN ISO 2270		98
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	170
Для пункту	ASTM D7346	°C	-33
CO2 екв*	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,051

* Під цим значенням мається на увазі тільки вміст базового масла KERNISOVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.