



12.04.2024

AVISTA HYD HLP 32

AVISTA HYD HLP 32 - це гідралічна олива, вироблена з урахуванням ресурсів і найкращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який включає в себе запатентовану технологію повторного використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів і клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVIeCO2. ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HLP 32 входять базові масла на основі парафіну і найсучасніші технології присадок. Активні компоненти забезпечують оптимальну ефективність змащення та тривалий захист від старіння. Продукт може очищатися в процесі шляхом найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів і має індекс в'язкості вище середнього в порівнянні зі звичайними гідралічними маслами HLP, а також ідеально підходить длявикористання в металообробних верстатах.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідралічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптиміальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння
- індекс в'язкості вище середнього

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-2

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Стандарт ISO 11158
- ASTM D6158
- JCMAS P041 HK
- ABC 126 + 127
- SAE MS 1004
- GM LS 2
- SEB 181 222

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,858
Рідичів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	31,4
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	5,6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		114
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	230
Для пункту	ASTM D7346	°C	-27
FZG-Test A8,3/90DIN ISO 14635-1SKS: 12CO2 екв* DIN ISO 14040/44кг/т0,208			

* Під цим значенням маєтос на увазі тільки вміст базового масла KERN SOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів208 літрів	60 літрів20 літрів	4х5 літрів4х4 літри	12х1 літр
•	•	•	•	•

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de