



20.02.2024

AVISTA HYD HLP 46 EL

AVISTA HYD HLP 46 EL – це гідролічна олива, вироблена з урахуванням ресурсів та найкращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який включає в себе запатентовану технологію і повторне використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів і клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVIeCO2.

ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HLP 46 EL входять базові олії на основі парафіну та найсучасніші технології присадок. Активні компоненти забезпечують оптимальну ефективність змащення та тривалий захист від старіння. Продукт може бути очищений в процесі шляхом найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів і має індекс в'язкості вище середнього в порівнянні зі звичайними гідролічними маслами HLP і характеризується високою електропровідністю і може запобігати електростатичному заряду.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідролічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптиміальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння
- Індекс в'язкості вище середнього
- висока електропровідність, може запобігти електростатичному заряду

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-2

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Стандарт ISO 11158
- ASTM D6158

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,857
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	43,0
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7,0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		119
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	240
Для пункту	ASTM D7346	°C	-30
CO2 екв*	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,184

* Під цим значенням мається на увазі тільки вміст базового масла KERNOLVAT® в продукті.
Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів	208 літрів	60 літрів	20 літрів	4x5 літрів	4x4 літри	12x1 літр
•	•	•	-	•	-	-	-