



30.09.2024

AVISTA HYD HLPD 22

AVISTA HYD HLPD 22 – це екологічно чиста та ресурсозберігаюча гідравлічна олива, найкращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базової оливи, яка містить запатентовану технологію ESR і повторно використовує природні ресурси, цей продукт допомагає захистити навколишнє середовище, здоров'я, природні ресурси та клімат у довгостроковій перспективі. Базова олива, використана у відповідній пропорції, значно економить до 1 530 кг/т CO2 екв у порівнянні з продуктами традиційного виробництва.

ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HLPD 22 входять парафінові базові масла і найсучасніша технологія присадок. Ефективні компоненти, що містять цинк, забезпечують оптимальне змащення та тривалий захист від старіння. Продукт може очищатися в процесі експлуатації за допомогою найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів. Завдяки диспергуючим миючим добавкам оптимально регулюється несуча здатність ґрунту, і продукт особливо підходить для рослин з централізованим постачанням.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Рідина в гідравлічних системах і для змащення підшипників і шестерень.
- Застосування в мобільній гідравліці (екскаватори, фронтальні навантажувачі, бульдозери) і для гідравлічного управління прецизійною гідравлікою верстатів.
- Підходить для сервісних установок пневматичних систем для змащення пневматичних інструментів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ / ПЕРЕВАГИ

- Оптимальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння, корозії та зносу

СПЕЦИФІКАЦІЯ

- DIN 51524-2 (без вимог до деемульгації)

ХАРАКТЕРНІ РИСИ

(Наведені вище дані є типовими)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,846
Рідичів. В'язкість при 40 °C	ASTM D7279	мм²/с	22,5
Рідичів. В'язкість при 100 °C	ASTM D7279	мм²/с	4,6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		118
Температура спалаху COC	DIN ISO 2592	°C	220
Коментар	ASTM D7346	°C	-36
CO 2 екв *	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,193

* Це значення стосується лише вмісту базової оливи KERNOLVAT® у продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики нашого продукту, щоб інші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Itze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de



Масового	965 літрів208 літрів		60 літрів20 літрів		4x5 літрів	4x4 літри12x1 літр	
•	•	•	•	•	-	-	-