



20.02.2024

AVISTA HYD HLPD 46

AVISTA HYD HLPD 46 - це стійка та ресурсозберігаюча гідравлічна олива та найкращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки майже безвідходному процесу виробництва базової оливи, яка містить запатентовану технологію ESR та повторно використовує природні ресурси, цей продукт допомагає захистити навколишнє середовище, здоров'я, природні ресурси та клімат у довгостроковій перспективі. Базова олива, яка використовується у відповідній пропорції, демонстративно економить до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з традиційно виготовленими продуктами. Цей продукт має сертифікат AVIeCO2.

До складу AVISTA HYD HLPD 46 входять парафінові базові масла і сучасні технології присадок. Ефективні компоненти, що містять цинк, забезпечують оптимальне змащення та тривалий захист від старіння. Продукт може бути очищений в процесі за допомогою найтоншої фільтрації без втрати будь-яких активних компонентів. За допомогою диспергування та м'яких добавок оптимально регулюється несуча здатність ґрунту, і продукт особливо підходить для заводів з централізованим постачанням.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Рідина під тиском у гідравлічних системах і для змащування підшипників і шестерень
- Використання в мобільній гідравліці (екскаватори, фронтальні навантажувачі, бульдозери), а також для гідравлічного управління прецизійною гідравлікою та верстатами
- Підходить для обслуговування блоків систем стисненого повітря для змащування інструментів зі стисненим повітрям

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптимальні показники змащення
- Довготривалий захист від старіння, корозії та зносу

СПЕЦИФІКАЦІЯ

- DIN 51524-2 (без вимог до деємульгації)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.856
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	44.8
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		120
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	240
Наливна точка	ASTM D7346	°C	-27
FZG-Test A8,3/90DIN ISO 14635-1SKS: 11CO2 екв* DIN ISO 14040/44кг/кг0,182			

* Під цим значенням мається на увазі тільки вміст базового масла KERN SOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів	208 літрів	60 літрів	20 літрів	4x5 літрів	4x4 літри	12x1 літрів
•	•	•	•	•	-	-	-

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de