



20.02.2024

AVISTA HYD HLPD 68 ZF B30

AVISTA HYD HLPD 68 ZF B30 - це гідралічна олива, вироблена ресурсозберігаючим способом і кращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базової оливи, який включає запатентовану технологію та повторне використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів та клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVleCO2.

ФОРМУЛА AVISTA HYD HLPD 68 ZF B30 складається з базових масел на основі парафіну та найсучасніших присадок. Активні компоненти, що не містять цинку та золи, забезпечують оптимальну ефективність змащування та тривалий захист від старіння. Продукт може очищатися в процесі шляхом найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів і має індекс в'язкості вище середнього в порівнянні зі звичайними гідралічними маслами HLP, а також ідеально підходить для використання в металообробних верстатах. За допомогою диспергування та миючих добавок оптимально регулюється несуча здатність ґрунту, і продукт особливо підходить для заводів з централізованим постачанням.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідралічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптиміальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння
- Індекс в'язкості вище середнього
- Підвищене значення Брюггера

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-2 (без вимог до деємульгації)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,873
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	67,1
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	9,1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		109
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	240
Для пункту	ASTM D7346	°C	-21
Брюггер	DIN 51347	H/mm2	30
FZG-Test A8,3/90DIN ISO 14635-1SKS: 12CO2 екв*DIN ISO 14040/44кг/кг0,147			

* Під цим значенням мається на увазі тільки вміст базового масла KERNSOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів208 літрів	60 літрів20 літрів	4x5 літрів4x4 літри	12x1 літр
•	•	•	-	-

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de