



HYD

20.02.2024

AVISTA HYD HVLP 46

AVISTA HYD HVLP 46 - це гідравлічна олива, вироблена з урахуванням ресурсів, яка є найкращим вибором для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який включає в себе запатентовану технологію і повторне використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів і клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVIeCO2.

ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HVLP 46 входять базові олії на основі парафіну та найсучасніші технології присадок. Активні компоненти забезпечують оптимальну ефективність змащення та тривалий захист від старіння. Продукт можна очистити в процесі за допомогою найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів. Висока стійкість до зсуву означає постійну оптимальну в'язкість як при низьких температурах, так і при високій робочій температурі.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідравлічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптиміальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння
- високий індекс в'язкості

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-3

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Стандарт ISO 11158
- ASTM D6158
- JCMAS P041 HK
- ABC 126 + 127
- SAE MS 1004
- GM LS 2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,862
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	43,1
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7,9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		155
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	220
Для пункту	ASTM D7346	°C	-39
ФЗГ-Тест A8,3/90	DIN ISO 14635-1		Кількість кредитів: 12
стійкість до зсуву (visc. drop 20 год KRI)	DIN 51350-6	%	<20
CO2 екв*	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,197

* Під цим значенням мається на увазі тільки виіст базового масла KERNOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів208 літрів	60 літрів20 літрів	4x5 літрів4x4 літри	12x1 літр
•	•	•	-	-

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de