



19.02.2024

AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 30

Моносортна моторна олива (бензинова) для різних застосувань, особливо коли потрібні хороші показники змащення при низьких і високих температурах.

ЗАСТОСУВАННЯ

• Легкові автомобілі (двигун), комерційні транспортні засоби, бензинові

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Моносортна моторна олива
- Стійкість до окислення
- не піниться
- Першокласна в'язкісно-температурна поведінка
- низька точка схоплювання
- ефективність змащення при низьких і високих температурах в залежності від в'язкості

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс SF
CD

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		30	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.855 – 0.895
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	9.9 – 11.3
Загальна базова кількість	Код ASTM D 2896	мг КОН/г	3.8 – 5.2
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -30

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 5)