



29.07.2024

AVISTA pace CLASSIC SJ/CF-4 SAE 10W

Високолегована моносортна моторна олива HD (бензинова, дизельна) для старих моделей змішаного автопарку, особливо коли потрібні першокласні показники змащення при низьких температурах.

ЗАСТОСУВАННЯ

• Легкові автомобілі (двигун), комерційні транспортні засоби, бензинові, дизельні

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Високолегована моторна олива HD-моносортна
- першокласні зносозахисні властивості миючих/диспергуючих добавок
- можна змішувати з усіма моторними оливами HD на основі мінеральних масел
- ефективність змащення при низьких і високих температурах в залежності від в'язкості

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс SJCF
-4TO-
Гусениця 2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			10 Вт
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.800
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	6.3 – 7.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 117
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.3 – 9.3
Дин. В'язкість @ -25°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7.000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 6)