



20.02.2024

AVISTA pace EVO C1 SAE 5W-30

Паливозберігаюча автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO для автомобілів із сучасною системою доочищення відпрацьованих газів та більш тривалими інтервалами технічного обслуговування для виконання всіх вимог специфікації ACEA C1 та рекомендацій виробників оригінального обладнання.

ЗАСТОСУВАННЯ

• Легкові автомобілі (двигун), комерційні транспортні засоби, бензинові, дизельні, гібридні автомобілі
• може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій виробника оригінального обладнання)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- знижений рівень SAPS
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- низький знос
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ
ACEA C1

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Ягуар/Ленд Ровер
Мазда STJLR.03.5005

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		5C-30	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,835 – 0,865
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	9,5 – 10,5
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		хв.165
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,5 – 9,5
Дин. В'язкість @ -30 °C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВСенюмер 4)