



20.02.2024

AVISTA pace EVO C2 SAE 0W-30

Паливозберігаюча автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO для автомобілів із сучасною системою доочищення відпрацьованих газів та більш тривалими інтервалами технічного обслуговування для відповідності всім вимогам специфікації ACEA C2 та заявлених допусків OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби, бензинові, дизельні, з сучасною системою доочищення вихлопних газів
- Гібридні автомобілі
- Може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Середній SAPS
- Стійкість до старіння
- Стабільність в'язкості
- Економія палива
- Низький рівень викидів вихлопних газів
- Низький знос
- Чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ
ACEA C2

РЕКОМЕНДАЦІЇ
API Ford Jaguar Land Rover
SNWSS-M2C950-ASTJLR.03.5007

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		SAE 0W-30	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.825 – 0.855
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	9.3 – 10.7
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		хв. 190
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7.3 – 9.3
Дин. В'язкість @ -35 °C	DIN 51377	мПа*с	Макс. 6,200
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (Ваш номер 7)