



07.03.2024

AVISTA pace EVO C2/C3 SAE 5W-30

Паливозберігаюча моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO для автомобілів із сучасною системою доочищення відпрацьованих газів та більш тривалими інтервалами технічного обслуговування для відповідності всім вимогам специфікації ACEA C2/C3 та заявленим допускам/специфікаціям OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

- легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби, бензинові, дизельні, з сучасною системою доочищення вихлопних газів
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- середній SAPS,
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- низький знос
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Схвалення	HD
API MB	229.52
	229.51

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Енергетичні	C2/C3dexos
двигуни VW	2505 01 / 505
	00

РЕКОМЕНДАЦІЇ

BMW	LL 04
MBO	229.31OV0401547
peI	-D30OV0401547-
	G30B71 2290
урп	(2014)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 5W-30
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	11,1 – < 12,5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 162
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.2 – 9.2
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа*с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 7)