



19.02.2024

AVISTA pace EVO C3 SAE 5W-30

Паливозберігаюча автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO для автомобілів із сучасною системою доочищення відпрацьованих газів та більш тривалими інтервалами технічного обслуговування для виконання всіх вимог специфікації ACEA C3 та заявлених допусків/специфікацій OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

- легкові автомобілі, легкі комерційні автомобілі, бензинові, дизельні, з сучасною доочищенням вихлопних газів
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- знижений рівень SAPS
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- низький знос
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Спільне використання	СНЛ Л 04
я AРІВМWMB	229,52
	229,51505 00 /
Фольксваген	505 01

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигуни	C3dexo
ACEAGeneral	s 2

РЕКОМЕНДАЦІЇ

MB	229.31OV0401547
Opel	-D30OV0401547-G30

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			5C-30
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	11,1 – < 12,5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.165
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.1 – 9.3
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВС-номер 6)