



20.02.2024

AVISTA pace EVO C3 SAE 5W-40

Паливозберігаюча автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO для автомобілів із сучасною системою доочищення відпрацьованих газів та більш тривалими інтервалами технічного обслуговування для виконання всіх вимог специфікації ACEA C3 та заявлених допусків/специфікацій OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

- легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби, бензинові, дизельні, з сучасною системою доочищення вихлопних газів
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Середній SAPS
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- низький знос
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Схвалення НД
API MB 229,51

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигуни C3 Dex
ACEA General s 2

РЕКОМЕНДАЦІЇ

MB 229,31

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		5C-40	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.860
Родичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	11.8 – 13.4
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		хв.165
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7.1 – 9.3
Дин. В'язкість @ -30 °C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС номер 4)