



19.02.2024

AVISTA pace EVO C4 SAE 5W-30

Паливозберігаюча автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO для автомобілів із сучасною системою доочищення відпрацьованих газів та більш тривалими інтервалами технічного обслуговування для виконання всіх вимог специфікації ACEA C5 та заявлених допусків OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

•легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби, бензинові, дизельні, з сучасною системою доочищення вихлопних газів

•гібридні автомобілі

•може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (дотримуйтеся відповідних специфікацій виробника оригінального обладнання)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- низький рівень SAPS
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- низький знос
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

APIRenaultSNRN
B-0720

Схвалення 226,51

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA C4

РЕКОМЕНДАЦІЇ

MB 229,31

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 5W-30
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.860
Родичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	11.2 – 12.7
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		хв.165
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7.2 – 9.2
Дин. В'язкість @ -30 °C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 6.600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (ВС-номер 4)