



20.02.2024

AVISTA pace EVO C5 SAE 0W-20

Паливозберігаюча автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO для автомобілів із сучасною доочищенням відпрацьованих газів та більш тривалими інтервалами технічного обслуговування для виконання всіх вимог специфікації ACEA C5.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби, бензинові, дизельні, з сучасною доочищенням вихлопних газів
- Гібридні автомобілі
- Може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Низький рівень SAPS
- Надзвичайна економія палива
- Низькі втрати на випаровування
- Стійкість до старіння
- Стабільність в'язкості
- Низький рівень викидів вихлопних газів
- Низький знос
- Чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Інтерфейс НД

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA C5

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 0W-20
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.860
Родичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	7.8 – 9.4
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		не менше 160
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7.4 – 9.2
Дин. В'язкість @ -35 °C	DIN 51377	мПа*с	Макс. 6.200
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 3)