



19.02.2024

AVISTA pace EVO EUR SAE 5W-20

Економічна для палива, легка в управлінні автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO з видатними властивостями, що стосуються чистоти двигуна і стійкості до старіння. Зокрема, розроблені під вимоги європейських типів транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- автомобільні, бензинові, дизельні, з сучасною досконалістю розподілу газів
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (дотримуйтесь відповідних специфікацій виробника оригінального обладнання)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- економія палива
- Низький рівень SAP
- невеликі відкладення та знос
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- ACEA C5A1
/B1S
Інтерфейс N

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Брід WSS-M2C948-
BWSS-M2C948-
Ягуар/Ленд Ровер ASTJLR.03.5004

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			5C-30
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.835 – 0.865
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	7.6 – 9.0
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		не менше 160
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг KOH/г	7.8 – 9.4
Дин. В'язкість @ -30 °C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -42

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 7)