



07.08.2024

AVISTA pace EVO EUR SAE 5W-30

Економить паливо, легка в управлінні автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO з видатними властивостями, що стосуються чистоти двигуна і стійкості до старіння. Зокрема, розроблені під вимоги європейських типів транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автомобіль, бензин, дизель
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- економія палива
- низький рівень SAPS
- невеликі відкладення та знос
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

API
CEA SLA5/
B5A1/
B1

РЕКОМЕНДАЦІЇ

API
Ford CFWSS-
M2C913-DWSS-
M2C913-CWSS-
M2C913-BRN
Renault/Jaguar/Lan
d Rover 0700STJLR.03.5
003

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			5C-30
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	9.4 – 10.8
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		не менше 160
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	9.4 – 11.0
Дин. В'язкість @ -30 °C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (BC-номер 8)