



19.02.2024

AVISTA pace EVO FE SAE 0W-20

Високосучасна та надзвичайно економічна автомобільна моторна олива (бензин, дизель)
AVISTA pace EVOline для автомобілів із сучасною доочищенням відпрацьованих газів та тривалими інтервалами обслуговування для відповідності вимогам специфікації A1/B1 та OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

- автомобільне, моторне масло (бензин, дизель)
- особливо для нових моделей VW, з сучасною системою доочищення вихлопних газів, не сумісних зі зворотною сумісністю (щодо інших специфікацій VW)
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- знижений рівень SAPS
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- низький знос
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Porsch C20508 00 /
eVW 509 00

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA C5

ПОВТОРНІ ВЗАЄМОДІЇ

Брід WSS-M2C956-A1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 0W-20
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.825 – 0.865
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7.6 – 9.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		не менше 160
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	8.6 – 10.2
Дин. В'язкість @ -35 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6.200
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -34

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (Всeмeр 4)