



19.02.2024

AVISTA pace EVO FE SAE 5W-30

Високосучасна та надзвичайно економічна автомобільна моторна олива (бензин, дизель) AVISTA pace EVOline для автомобілів із сучасною системою доочищення відпрацьованих газів та тривалим терміном служби для виконання всіх вимог, заявлених у допусках/специфікаціях OEM. Спеціально розроблений для запобігання попередньому запалюванню на низьких швидкостях (LSPI). Не підходить для насосно-інжекторних двигунів R5 і V10 (відповідно до VW 506 01).

ЗАСТОСУВАННЯ

- легкові автомобілі, легкі комерційні автомобілі, бензинові, дизельні, з сучасною системою доочищення вихлопних газів
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Запобігання попередньому запалюванню на низьких швидкостях (LSPI)
- знижений рівень SAPS
- Надзвичайна економія палива
- низькі втрати на випаровування
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- низький рівень викидів вихлопних газів
- низький знос
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Спільне використання APiBMB	СПЛ 04 229,52 229,51 229,31504 00 / 507 00C30
VWPorsche	

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACE	C3SN
AAPI	PlusOV0401547-
Opel	D30OV0401547-G30

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 5W-30
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	10.9 – 12.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.165
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.7 – 9.7
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа*с	Макс. 6.600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 220
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технічними досягненнями. (ВС-номер 10)