



19.02.2024

# AVISTA pace EVO GER SAE 0W-40

Потужна, легка для запуску двигуна автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO з видатними миючими і дисперсійними властивостями. Особливо розроблений для вимог німецьких типів транспортних засобів.

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Автомобіль, бензин, дизель
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій виробника оригінального обладнання)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- низькі втрати на випаровування та низький знос кулачків
- хороша стабільність до окислення
- чистота поршнів
- Видатні очисні та дисперсійні властивості
- запобігає розбризкуванню масла

### ЗАТВЕРДЖЕННЯ

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ

|      |       |
|------|-------|
| АПІА | SNP3  |
| C    | /B4   |
|      | 229.5 |

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ

|         |                |
|---------|----------------|
| BMW     | LL 01 (N52)    |
| FiatF   | 9.55535-M2WSS- |
| ordM    | M2C937-A       |
| B       | 229.3          |
|         | 226.5A40PH     |
| Porsch  | 0700 /         |
| eRenaul | 0710502 00 /   |
| tVW     | 505 00         |

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

| Параметр                    | Метод            | Одиниці  |               |
|-----------------------------|------------------|----------|---------------|
| Клас SAE                    | SAE J 300        |          | 0C-40         |
| Щільність @ 15 °C           | DIN EN ISO 12185 | г/см³    | 0.825 – 0.865 |
| Родичів. В'язкість @ 100 °C | ASTM D7279       | мм²/сек  | 12.8 – 14.2   |
| Індекс в'язкості            | ASTM D2270       |          | хв. 172       |
| Загальна базова кількість   | ASTM D2896       | мг КОН/г | 10.0 – 12.4   |
| Дин. В'язкість @ -35 °C     | ASTM D5293       | мПа* с   | Макс. 6,200   |
| КОК точки спалаху           | DIN ISO 2592     | °C       | хв. 200       |
| Для пункту                  | ASTM D7346       | °C       | Макс. - 42    |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 8)

AVISTA OIL Deutschland  
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,  
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de