



29.04.2024

AVISTA pace EVO GER SAE 5W-40

Потужна, легка для запуску двигуна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO з видатними миючими і дисперсійними властивостями. Особливо розроблений для вимог німецьких типів транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автомобіль, бензин, дизель
- гібридні автомобілі
- може підходить для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- низькі втрати на випаровування та низький знос кулачків
- хороша стабільність до окислення
- чистота поршнів
- Видатні очисні та дисперсійні властивості
- запобігає розбризкуванню масла

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Схвалення	СНЛ
ARIPMWMB	Л 01
	229,5

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA	A3/B4
------	-------

РЕКОМЕНДАЦІЇ

API	К.Ф.
Fiat	9,55535-
GM	M2GM-LL-B-025
MB	226.5
	229.3PSA B71 2296
Peugeot	(2014)A40RN 0700 /
tPorsch	0710502 00 / 505 00
eRenaul	
tVW	

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		5C-40	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.842 – 0.872
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	13.8 – 15.2
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		хв.165
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10.0 – 12.0
Дин. В'язкість @ -30 °C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШНюмер 7)