



19.02.2024

AVISTA pace EVO PRIME FE SAE 0W-20

Високосучасна та надзвичайно економічна автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVOPRIME для автомобілів із сучасною доочищенням відпрацьованих газів та тривалим терміном служби для виконання всіх вимог заявлених допусків/специфікацій OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

- легкові, легкі, комерційні транспортні засоби, бензинові, дизельні, з сучасною доочищенням вихлопних газів
- не має зворотної сумісності (мається на увазі BMW)
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- запобігання передчасному запаленню на низьких обертах
- Середній SAPS
- Надзвичайна економія палива
- низькі втрати на випаровування
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- низький рівень викидів вихлопних газів
- низький знос
- низьке утворення депозитів
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Схвалення	СП RCLL
ARIBMWMB	17FE+
	229.72
	229.71

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA	C5C6SN
	PLUS
APIIL	RCGF-
SAC0	6AOV04015
pel	47

РЕКОМЕНДАЦІЯ

BMWCh	LL 14FE+MS-
ryslerFi	12145
atFord	9.55535-GSXWSS-
	M2C947-B1WSS-
	M2C962-
Ягуар / Ленд	A1STJLR.03.5006-
РоверВольво	16VCC RBS0-2AE

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 0W-20
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.825 – 0.865
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7.4 – 8.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 175
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.4 – 9.2
Дин. В'язкість @ -35 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6.200
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -48

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 8)