



19.02.2024

AVISTA pace EVO US SAE 0W-16

Високоєфективна автомобільна моторна олива (бажано бензинова) фірми AVISTA pace EVO-Line, спеціально розроблена для запобігання передчасного запалювання на низьких обертах, щоб відповідати всім вимогам специфікацій API SA toSP. Також може використовуватися для легкових автомобілів марок Honda, Hyundai, Lexus, Suzuki, Toyota при дотриманні інструкції виробника.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автомобіль, бензин
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Запобігання передзапалюванню на низьких швидкостях
- Невеликі деспозіти та знос
- Кращі властивості: стійкість до старінняЕкономія в'язкостіЕкономія паливаНизький рівень викидів вихлопних газівЧистота двигунаТак що гнучкі інтервали технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Інтерфейс Збереження
SPResource

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ILSAC ГФ-6Б

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наступні дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			0C-16
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	6.5 – 8.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 154
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	6.4 – 8.4
Дин. В'язкість @ -35°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6.200
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВС-номер 10)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de