



28.07.2023

AVISTA pace EVO US SAE 0W-20

Високоєфективна автомобільна моторна олива (бажано бензинова) фірми AVISTA pace EVO-Line, спеціально розроблена для запобігання передчасного запалювання на низьких обертах, щоб відповідати всім вимогам специфікацій API SA toSP. Також може використовуватися для легкових автомобілів марок Acura, Buick, Cadillac, Chevrolet, Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Lincoln, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota з дотриманням інструкції виробника.

ЗАСТОСУВАННЯ
•Автомобіль, бензин

- ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- Запобігання попередньому запалюванню на низьких швидкостях
 - невеликі відкладення та знос
 - Кращі властивості, що стосуються стійкості до старіння
 - Стьйкість в'язкості
 - Економія палива
 - Низький рівень викидів відпрацьованих газів
 - Чистота двигуна
 - Так Гнучкі інтервали технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Інтерфейс ІП

СПЕЦИФІКАЦІЇ
Енергетичні GF-6
Адехос 1
Двигуни ILSAC Gen 3

ПОВТОРНІ ВЗАЄМОДІЇ
Автомобіль WSS-M2C962-
FordChrysler A1MS-6395

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 0W-20
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7.6 – 9.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 163
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.4 – 9.4
Дин. В'язкість @ -35°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6.200
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 9)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de