



19.02.2024

AVISTA PACE EVO US SAE 5W-20

Високоєфективна автомобільна моторна олива (бажано бензинова) фірми AVISTA pace EVO-Line, спеціально розроблена для запобігання передчасного запалювання на низьких обертах, щоб відповідати всім вимогам специфікацій API SA toSP. Також може використовуватися для легкових автомобілів марок Acura, Aston Martin, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Lexus, Lincoln, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Proton, Subaru, Toyota з дотриманням інструкції виробника.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автомобіль, бензин
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Запобігання попередньому запалюванню на низьких швидкостях
- невеликі відкладення та знос
- Кращі властивості: стійкість до старіння
- Стабільність в'язкості
- Економія палива
- Низький рівень викидів вихлопних газів
- Чистота двигуна
- Так Гнучкі інтервали технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Інтерфейс ІП

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Енергетичні двигуни ILSAC GF-6Adexos 1 Gen 3

ПОВТОРНІ ВЗАЄМОДІЇ

Автомобіль WSS-M2C960- FordChrysler A1MS-6395

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 5W-20
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7.3 – 9.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.156
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.2 – 9.2
Дин. В'язкість @ -30°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6.600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 11)

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany
Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de