



19.02.2024

AVISTA PACE GER FS SAE 10W-40

Оптимізована моторна олива автомобіля (бензинова, дизельна). Спеціально розроблений для старших моделей Daimler. Перевірено і перевірено на практиці в двигунах зі специфікацією рідини API CF.

ЗАСТОСУВАННЯ

- легковий автомобіль (бензин, дизель)
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з двохтактним бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- низькі втрати на випаровування
- хороша стабільність до окислення
- чистота поршнів
- Видатні очисні та дисперсійні властивості
- запобігає загустінню масла

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Інтерфейс НД

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEAA A3/B
PIMBR 4CF
enault 229,1PH
0700

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Фольксваген VW 501 01 / 505 00

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		10Вт-40	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.880
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.3 – 14.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		мін. 150
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	10.0 – 12.4
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли окристатию останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 9)