



19.02.2024

AVISTA pace GER SAE 10W-40

Оптимально адаптоване автомобільне моторне масло (бензинове, дизельне). Особливо розроблений для старих моделей Daimler.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автомобіль, бензин, дизель
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- низькі втрати на випаровування
- хороша стабільність до окислення
- чистота поршнів
- Видатні очисні та дисперсійні властивості
- запобігає розбризкуванню масла

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Схвалення НД
API MB 229.3

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA A3/B4A3/B3RN
0700 / 0710505
Renault 00 / 501 01
VW

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Пежо PSA B71 2300 (2014 р.)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		10Вт-40	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.845 – 0.885
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.3 – 14.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.143
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	10.0 – 12.4
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 6)