



19.02.2024

AVISTA pace GER SAE 5W-30

Оптимально адаптована автомобільна моторна олива (бензинова, дизельна). Особливо розроблений для вимог німецьких типів транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

• легкові, бензинові, дизельні та гібридні автомобілі
• може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- низькі втрати на випаровування та низький знос кулачків
- хороша стабільність до окислення
- чистота поршнів
- Видатні очисні та дисперсійні властивості
- запобігає розбризкуванню масла

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Спільне Зп
використання 229,3
API MB

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA A3/B4A3/B3RN
0700 /
Renaul 0710502 00 /
tVW 505 00

РЕКОМЕНДАЦІЇ

MB 226,5

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		5C-30	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	11,1 – < 12,5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв 161
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	10,0 – 12,4
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли окристати останніми технологічними досягненнями. (ВС-номер 7)