



19.02.2024

AVISTA pace GER SAE 5W-40

Оптимально адаптована автомобільна олива (бензинова, дизельна). Особливо розроблена для вимог німецьких типів транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автомобіль, бензин, дизель
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- низькі втрати на випаровування та низький знос кулачків
- хороша стійкість до окислення
- чистота поршнів
- Видатні очисні та дисперсійні властивості
- запобігає розбризкуванню масла

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Схвалення	НД
API MBporsc	229.3A40PH
heRenaultV	0700 /
W	0710502 00 / 505 00

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA	A3/B4 A3/B3
------	----------------

РЕКОМЕНДАЦІЇ

FiatGeneral Motors	9.55535-M2GM-LL-A-025GM-LL-B-025
МБ	226.5

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		5C-40	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.835 – 0.875
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.4 – 14.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 166
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	10.0 – 12.4
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли окристатиостя останнім технологічними досягненнями. (ВС-номер 10)