



20.02.2024

AVISTA pace SN SAE 10W-40

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, що відповідає всім вимогам специфікації API SN.

ЗАСТОСУВАННЯ

•Автомобіль, бензин

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Низькі відкладення та знос
- Кращі властивості, ніж API SM з точки зору стійкості до старіння
- Стабільність в'язкості
- Економія палива
- Низький рівень викидів вихлопних газів
- Чистота двигуна
- Чистота поршнів
- Гнучкі інтервали технічного обслуговування

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Інтерфейс НД

Клацніть або торкніться, щоб ввести текст. Клацніть або торкніться, щоб ввести текст.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 10W-40
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.851 – 0.871
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	14.8 – 16.3
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	мін.	150
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7.5 – 9.0
Дин. В'язкість @ -25°C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 7.000
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 4)