



14.04.2022

AVISTA pace SN SAE 10W-50

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, що відповідає всім вимогам специфікацій API SA до SN. Також може використовуватися для легкових автомобілів марок Alfa Romeo, Daihatsu, Hyundai, Infiniti, Kia, Lada, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota з дотриманням інструкції виробника.

ЗАСТОСУВАННЯ

•Автомобіль, бензин

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Невеликі відкладення та знос
- кращі властивості, ніж API SM, що посилюються на стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- гнучкі інтервали технічного обслуговування

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 10W-50
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	17.4 – 18.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 162
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.0 – 9.0
Дин. В'язкість @ -25°C	ASTM D5293	мПа*с	Макс. 7,000
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 5)