

pace

14.04.2022

## AVISTA pace SN SAE 10W-60

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, що відповідає всім вимогам специфікацій API SA до SN. Також може використовуватися для легкових автомобілів марок Alfa Romeo, Aston Martin, Lancia, Lotus, Maserati з дотриманням інструкції виробника.

### ЗАСТОСУВАННЯ

•Автомобіль, бензин

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Невеликі відкладення та знос
- кращі властивості, ніж API SM
- щодо стійкості до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- гнучкі інтервали технічного обслуговування

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

| Параметр                    | Метод            | Одиниці  |               |
|-----------------------------|------------------|----------|---------------|
| SAE ClassSAE J 300          |                  |          | SAE 10W-60    |
| Щільність 15 °C             | DIN EN ISO 12185 | г/см³    | 0.830 – 0.870 |
| Рідичів. В'язкість @ 100 °C | ASTM D7279       | мм²/сек  | 23.3 – 24.7   |
| Індекс в'язкості            | ASTM D2270       |          | мін. 170      |
| Загальна базова кількість   | ASTM D2896       | мг КОН/г | 7.0 – 9.0     |
| Дин. В'язкість @ -25°C      | ASTM D5293       | мПа*с    | Макс. 7.000   |
| КОК точки спалаху           | DIN ISO 2592     | °C       | хв. 200       |
| Для пункту                  | ASTM D7346       | °C       | Макс. -33     |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 5)