



20.02.2024

AVISTA pace SN SAE 5W-20

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, що відповідає всім вимогам специфікації API SN.

ЗАСТОСУВАННЯ
•Автомобіль, бензин

- ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ**
- Невеликі відкладення та знос
 - кращі властивості, ніж API SM, що посиляються на стійкість до старіння
 - стабільність в'язкості
 - економія палива
 - низьке виділення вихлопних газів
 - чистота двигуна, чистота поршнів
 - гнучкі інтервали технічного обслуговування

АПРВАЛІЇ
Інтерфейс НД

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 5W-20
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.860
Родичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	7.4 – 8.9
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		хв. 155
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7.5 – 9.0
Дин. В'язкість @ -30°C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 6.600
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 5)