



19.02.2024

AVISTA pace SN SAE 5W-30

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, що відповідає всім вимогам специфікації API SN.

ЗАСТОСУВАННЯ
•Автомобіль, бензин

- ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ**
- Невеликі відкладення та знос
 - кращі властивості, ніж API SM, що посиляються на стійкість до старіння
 - стабільність в'язкості
 - економія палива
 - низьке виділення вихлопних газів
 - чистота двигуна
 - чистота поршнів
 - пнучі інтервали технічного обслуговування

СПЕЦИФІКАЦІЇ
Інтерфейс НД

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		SAE 5W-30	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	10,1 – 11,5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 157
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.2 – 9.2
Дин. В'язкість @ -30°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6.600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 6)