



19.02.2024

AVISTA pace SN SAE 5W-40

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, що відповідає всім вимогам специфікації API SN.

ЗАСТОСУВАННЯ

•Автомобіль, бензин

- ## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ
- невеликі відкладення і знос
 - кращі властивості, ніж у API SM, посилюючись на стійкість до старіння
 - стабільність в'язкості,
 - економія палива
 - низьке виділення вихлопних газів
 - чистота двигуна
 - чистота поршнів
 - Гнучкі інтервали технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Інтерфейс НД

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		SAE 5W-40	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.6 – 15.
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.162
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.2 – 9.2
Дин. В'язкість @ -30°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6.600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (ВСн-номер 6)