



19.02.2024

AVISTA pace SN SAE 5W-50

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, що відповідає всім вимогам специфікації API SN.

ЗАСТОСУВАННЯ

•Автомобіль, бензин

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- невеликі відкладення та знос
- кращі властивості, ніж API SM, що посиляються на стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- гнучкі інтервали технічного обслуговування

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс НД

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 5W-50
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	17.3 – 18.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 172
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.0 – 9.0
Дин. В'язкість @ -30°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6,600
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 6)