



25.03.2024

AVISTA peak EVO TO-4 SAE 10W

Спеціальна силова трансмісійна олива лінійки AVISTA peak EVO для постачання будівельної техніки та тракторів. Він відповідає підвищеним вимогам специфікації Caterpillar TO-4 і тому підходить для використання в трансмісіях, кінцевих передачах, гідравлічних системах, мокрих гальмах і зчепленнях, які вимагають цієї специфікації. Також застосовується в різних трансмісіях, таких як кінцеві бокові приводи та диференціали, для оптимізації характеристик коефіцієнта тертя в трансмісіях Powershift, мокрих гальмах та зчепленнях з гарантією максимального терміну служби агрегатів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- трансмісії будівельних машин і тракторів
- застосовується в трансмісіях Power shift Caterpillar та інших трансмісіях, таких як кінцеві бічні приводи, приводи мостів, елементи силових агрегатів, мокрі гальма та зчеплення

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Чудовий захист від зношування
- хороша стійкість до окислення
- Покращена в'язкісно-температурна поведінка
- Оптиміальні характеристики коефіцієнта тертя
- збільшений термін служби агрегатів

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗФ ZF TE-ML 03C(ZF004770)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

AllisonCat
erpillarKo
matsu C-4TO-4
Komatsu

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДАНА ОХТМ-ДО 10 BT

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 10 Вт
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.880
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/с	6.0 – 7.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.115
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	8.8 – 10.2
Дин. В'язкість @ -25°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -30

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ПРОТИ ЧИОПА5)