



25.03.2024

AVISTA peak EVO TO-4 SAE 30

Спеціальна силова трансмісійна олива лінійки AVISTA peak EVO для постачання будівельної техніки та тракторів. Він відповідає підвищеним вимогам специфікації Caterpillar TO-4 і тому підходить для використання в трансмісіях, кінцевих передачах, гідравлічних системах, мокрих гальмах і зчепленнях, які вимагають цієї специфікації. Також застосовується в різних трансмісіях, таких як кінцеві бічні приводи і диференціали, для оптимізації характеристик коефіцієнта тертя в трансмісіях Powershift, мокрих гальмах і зчепленнях з гарантією максимального терміну служби агрегатів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- трансмісії будівельних машин і тракторів
- застосовується в трансмісіях Power shift Caterpillar та інших трансмісіях, таких як кінцеві бічні приводи, приводи мостів, елементи силових агрегатів, мокрі гальма та зчеплення

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Чудовий захист від зношування
- хороша стійкість до окислення
- Покращена в'язкісно-температурна поведінка
- Оптиміальні характеристики коефіцієнта тертя
- збільшений термін служби агрегатів

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗФ ZF TE-ML 03C,
07F(ZF004771)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Еллісон C-4TES-
439CFG
Інтерфейс L-4TO-
4Komat
Гусениця su
Комацу

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДАНА OXTM-TO 30

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			CAE 30
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.880
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	10.5 – 11.9
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг KOH/г	8.8 – 10.2
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -24

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ПФОТІ ЧИС/П/А/5)