



19.02.2024

AVISTA peak EVO TO-4 SAE 50

Спеціальна силова трансмісійна олива лінійки AVISTA peak EVO для постачання будівельної техніки та тракторів. Він відповідає підвищеним вимогам специфікації Caterpillar TO-4 і тому підходить для нас у трансмісіях, кінцевих передачах, гідравлічних системах, мокрих гальмах і зчепленнях, які вимагають цієї специфікації. Також застосовується в різних трансмісіях, таких як кінцеві приводи та диференціали, для оптимізації характеристик коефіцієнта тертя в силових трансмісіях, мокрих гальмах та зчепленнях з гарантією максимального терміну служби агрегатів.

ЗАСТОСУВАННЯ

• трансмісії будівельної техніки та тракторів, що застосовуються в трансмісіях Power shift Caterpillar та інших трансмісіях, таких як кінцеві бчні передачі, приводи мостів, елементи силових агрегатів, мокрі гальма та зчеплення

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Чудовий захист від зношування
- хороша стабільність до окислення
- Покращена в'язкісно-температурна поведінка
- Оптимальні характеристики коефіцієнта тертя
- збільшений термін служби агрегатів

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Інтерфейс	CFGL-4TO-
Гусениця Комацу	4Komat su

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 50
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.880 – 0.920
Родичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	18.8 – 20.2
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	8.8 – 10.2
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -18

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (BSH No 4)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de