



20.02.2024

AVISTA peer ATF 1000

Олива для автоматичних трансмісій, де потрібна TASA, з винятково хорошою стійкістю до старіння, видатними характеристиками в'язкісності та температури, ефективним захистом від зносу, а також найкращими мастильними властивостями та надзвичайно низькою температурою схоплювання.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автоматичні коробки передач, де потрібна TASA
- Виріб має червоний колір.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- хороша стійкість до старіння
- Відмінна поведінка при температурі в'язкості
- ефективний захист від зношування
- найкращі мастильні властивості
- низька точка схоплювання

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дексрон СТАВКА

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306		75 Вт	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 — 0.870
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	6.8 — 8.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.147
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 50,000
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -45

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли окристатиия останніми технічними досягненнями. (ВС-номер 5)