



11.02.2025

AVISTA peer ATF 3000

Олива для автоматичних трансмісій, де потрібен Dexron III-H, має винятково хорошу стійкість до старіння, видатні характеристики в'язкісності та температури, ефективний захист від зносу, а також найкращі мастильні властивості та надзвичайно низьку температуру схоплювання.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автоматичні коробки передач, де потрібен Dexron III-H
- Продукт пройшов польові випробування для застосування, де рекомендується використовувати Dexron II і GM Motors Type A Suffix A (TASA).
- Вирію має червоний колір.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Високостабільний індекс в'язкості
- дуже низька температура наливу
- дуже хороша стабільність до окислення
- добре адаптовані коефіцієнти тертя
- нейтральна поведінка шляхом інгібування до кольорових металів

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Дексон III-Ч

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			75 Вт
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7.1 – 8.5
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 20,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -51

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 8)