



20.02.2024

AVISTA peer EVO ATF 2000

Високоякісна олива для автоматичної трансмісії лінійки AVISTA EVO, що відповідає специфікації Dexron II-D, а також має безліч OEM-допусків. Продукт пройшов польові випробування для застосування, де рекомендується використовувати суфікс A типу A (TASA) від GM Motors.

ЗАСТОСУВАННЯ

- автоматичні коробки передач
- Виріб має червоний колір.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Першокласна, дуже стабільна на зсув поведінка в'язкісної температури
- Відсутність проблем при низьких / високих температурах
- Термічно висока навантажувальна здатність
- Не містить піни при найбільших навантаженнях
- нейтральна поведінка щодо ущільнювальних матеріалів

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

DTF	13C100 (MB 236.1)MAN
RMA	339 Тип Л-2 / В-1 / Z-1ZF
NZF	TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C (ZF004775)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

GMF	Dexron II-
ordV	DMercon
oith	55.6335.xx

РЕКОМЕНДАЦІЇ

AllisonCaterpi	C-4TO-2Renk
llarRenk	DoromatZF
DoromatZF	TE-ML 11B

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			75 Вт
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.835 – 0.875
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7.5 – 8.9
Брукфільд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 50,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -48

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 10)