



20.02.2024

AVISTA peer EVO ATF 3000

Високоякісна олива для автоматичних трансмісій лінійки AVISTA EVO, що відповідає специфікації Dexron III-H, а також має безліч допусків OEM. Продукт пройшов польові випробування для застосування, де рекомендується використовувати Dexron II і GM Motors Type A Suffix A (TASA).

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автоматичні коробки передач
- Виріб має червоний колір.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Високостабільний індекс в'язкості
- дуже низька точка потоку
- дуже хороша стабільність до окислення
- добре адаптовані коефіцієнти тертя
- нейтральна поведінка шляхом інгібування до кольорових металів

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ДСКР	13C170 (MB 236.9)13C100 (MB 236.1)MAN 339 тип L-1 / V-1 / Z-1ZF TE-ML 03D, 04D, 14A,17C (ZF004774)
МА	
НЗФ	

СПЕЦИФИКАЦІЇ

GMF	Dexron III-
ordV	HMercon
oith	55.6335.xx

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Еллісон	C-4TES-389TO-2Renk
Гусениця	Doromat9734
Renk	1ZF TE-ML
DoromatVolvo	11B
ZF	

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			75 Вт
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	7.5 – 8.5
Брукфільд @ -40 °C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 20.000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -54

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 11)