



04.06.2024

AVISTA peer EVO ATF CVT

Високосучасна олива для автоматичних трансмісій лінійки AVISTA peer EVO, спеціально розроблене для застосування в варіаторах, яке відповідає особливо вимогливим вимогам до безступінчастої трансмісії.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Безступінчаста трансмісія (CVT)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Високий, стабільний індекс в'язкості
- дуже низька точка потоку, дуже хороша стабільність до окислення
- Найширший захист від зносу корозії та утворення піни
- нейтральна поведінка по відношенню до ущільнювальних матеріалів
- нейтральна поведінка шляхом інгібування до кольорових металів

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДСТ!

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ауді / VW	TL 525 16 (G 052 516)TL 521 80 (G 052 180)Audi MultitronicEZL 799Ammix CVTF-DFEAmmix CVT Fluid DC & DFCCVTF+4DEX-CVT, GM CVTHMMF (без пускової муфти)HCF-2CVT-1, SP III (модель CVT)CVTF 3320 (JWS 3320)Варіатор Fluid J1, J4+SP-III (тільки модель CVT)NS-1, NS-2, NS-3iCVT, iCVT FG, ECVTChain CVT, CVT II FluidHigh Torque (HT) CVT FluidCVTF TC, CVTF 3320, NS-2, варіатор зелений 1 і 2Model S, модель 3CVTF TC, CVTF FE
BMW Mini CooperDaihatsu	
Dodge/Chrysler/Jeep/MoparGM/SaturnHonda	
Hyundai / KiaMazdaMitsubishi (MMC Diaqueen)	
НіссанСубаруСубару Лінеартронік	
Сузуки	
TeslaToyota	



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306		75 Вт	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.835 – 0.855
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	7.0 – 8.4
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	хв. 175	
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	3.0 – 4.8
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 20,000
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	мін.180
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -45

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технічними досягненнями. (ВШ-номер 7)