



20.02.2024

AVISTA peer EVO ATF DCT

Високосучасна олива для автоматичних трансмісій лінійки AVISTA peer EVO, спеціально розроблене для застосування в DCT, яке відповідає особливо вимогливим вимогам до трансмісії з подвійним зчепленням, а також рекомендаціям багатьох виробників оригінального обладнання.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автоматична трансмісія з подвійним зчепленням (DCT)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Робота без ковзання, мінімальні втрати крутного моменту
- низький знос
- дуже низька точка потоку
- Інгібується піноутворенням при високих вимогах
- нейтральна поведінка по відношенню до ущільнювальних матеріалів

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

БМВ	Drivelogic 7-ступінчаста (Getrag), 6-ступінчаста DCT-1, DCTF-1, DCTF-1+, MTF LT-5VeyronPowershift 6-ступінчаста (Getrag), 68044345
BugattiChrysler	EA & GA7-швидкісна (Getrag), TF DCT-3Powershift 6-ступінчаста (GFT)WSS-M2C936A (частина #1490763/1490761),WSS-M2C200-D2/ XT-11-QDCTC-SST 6-швидкісна (GFT),MZ320065 DiaQueen SSTF-1DCS 6-ступінчаста (GFT, частина # 9734.S2)
FerrariFord/NissanFord	999.917.080.00
Компанія Mitsubishi	999.917.080.01EDC 6-ступінчаста (Getrag), EDC-7Powershift 6-ступінчаста (GFT, частина # 1161838, 1161839)6-ступінчаста, 7-ступінчаста G 052 536, G 055 536DSG 7 = S-Tronic 7, G 055 529TL 521 82 (специфікація) / G 052 182 A2або A6 (рідина)TL 525 29 (специфікація) / G 052 529 A2або A6 (рідина)е-Mobility
Peugeot/Citroen	Заявлено: VW GolfGTEDQ400E
Porsche /ZF PorscheRenaultVolvo	
VW (Audi, Seat, Skoda)VWVW/Audi	
Фольксваген	



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306		75 Вт	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.825 – 0.865
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	6.3 – 7.7
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	хв.165	
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	0.8 – 2.2
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 20,000
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	мін.180
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -48

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технічними досягненнями. (Вс-номер 6)